

HERSTELLERERKLÄRUNG

für Einzelfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

gem. § 4, Abs. 3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Heizeinsatz: **LEDA TURMA H80 W HL**

Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung

nach DIN EN 13229

mit der Prüfberichtsnummer RRF- 29 15 4043

durch die zertifizierte,
unabhängige Prüfstelle RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten-Prüfstelle GmbH
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen
Deutschland

Nr. der zertifizierten Prüfstelle 1625

dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, 1.BImSchV (ab 2015) eingehalten werden.

Emissionen und Wirkungsgrad	Grenzwert*
Kohlenmonoxid (CO)	1250 mg/m ³ _N
Staub	40 mg/m ³ _N
Wirkungsgrad	80 %
NO _x	200 mg/m ³ _N
C _n H _m	120 mg/m ³ _N

*bezogen auf 13% O₂

Leer, den 01.06.2015



Tammo Lüken, Werksprüfstellenleiter