

# HERSTELLERERKLÄRUNG

## für Einzelfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

gem. § 4, Abs. 3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Heizeinsatz: **LEDA TURMA H80 / H80 HL - 145**

### Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung

nach DIN EN 13229

mit der Prüfberichtsnummer RRF- 29 14 3693

durch die zertifizierte,  
unabhängige Prüfstelle RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten-Prüfstelle GmbH  
Im Lipperfeld 34b  
46047 Oberhausen  
Deutschland

Nr. der zertifizierten Prüfstelle 1625

**dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, 1.BImSchV (ab 2015) eingehalten werden.**

Emissionen und Wirkungsgrad	Grenzwert*
Kohlenmonoxid (CO)	1250 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
Staub	40 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
Wirkungsgrad	80 %
NO <sub>x</sub>	200 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>
C <sub>n</sub> H <sub>m</sub>	120 mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>

\*bezogen auf 13% O<sub>2</sub>

Leer, den 24.07.2014



Tammo Lüken, Werksprüfstellenleiter